

# 2010 CENNIK KLIMATYZACJA



## KLIMATYZATOR ŚCIENNY ON/OFF 2009

MODEL		Wydajność	Zasilanie	Średnica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	chł./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m <sup>3</sup> /h]	PLN
CTH-12	CTG-12	3,2 / 3,6	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	500	1450

Cena kompletu uwzględnia sterownik bezprzewodowy



## KLIMATYZATOR ŚCIENNY ON/OFF 2010

MODEL		Wydajność	Zasilanie	Średnica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chł./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m <sup>3</sup> /h]	USD
CTH-09M	CTW-09	2,7 / 2,8	220-240/1/50	1/4 - 3/8	R410A	500	480
CTH-12M	CTW-12	3,5 / 3,6	220-240/1/50	1/4 - 3/8	R410A	550	510
CTH-18M	CTW-18	5,3 / 5,4	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	800	750
CTH-24M	CTW-24	7,0 / 7,1	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1080	999

Cena kompletu uwzględnia sterownik bezprzewodowy



## KLIMATYZATOR ŚCIENNY INVERTER 2010

MODEL		Wydajność	Zasilanie	Średnica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chł./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m <sup>3</sup> /h]	USD
CTHV-09	CTWV-09	2,7 / 2,9	220-240/1/50	1/4 - 3/8	R410A	500	680
CTHV-12	CTWV-12	3,2 / 4,0	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	550	730
CTHV-18	CTWV-18	5,3 / 5,4	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	800	1130
CTHV-24	CTWV-24	7,0 / 7,3	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1080	1570

Cena kompletu uwzględnia sterownik bezprzewodowy



### KLIMATYZATOR PODSUFITOWO - PRZYPODŁOGOWY ON/OFF

MODEL		Wydajność	Zasilanie	Średnica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chł./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m <sup>3</sup> /h]	USD
CTF-18	CTM-18	5,4 / 5,9	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	800	1260
CTF-24	CTM-24	7,1 / 7,7	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1200	1660
CTF-30	CTM-30	9,2 / 9,4	220-240/1/50	1/2 - 3/4	R410A	1400	2090
CTF-36	CTM-36	10,5 / 11,4	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	1400	2410
CTF-48	CTM-48	14,0 / 15,2	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	2000	2620
CTF-60	CTM-60	17,0 / 20,0	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	2000	2850

### KLIMATYZATOR PODSUFITOWO- PRZYPODŁOGOWY INVERTER

MODEL		Wydajność	Zasilanie	Średnica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chł./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m <sup>3</sup> /h]	USD
CTFX-24	CTMX-24	7,1 / 7,7	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1000	1950
CTFX-30	CTMX-30	8,7/10,0	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1200	2480
CTFX-36	CTMX-36	10,5 / 11,0	380-400/3/50	3/8 - 5/8	R410A	1400	2930
CTFX-48	CTMX-48	14,0 / 15,2	380-400/3/50	3/8 - 5/8	R410A	2000	3170
CTFX-60	CTMX-60	16,4 / 17,6	380-400/3/50	3/8 - 5/8	R410A	2000	3450



### KLIMATYZATOR KASETONOWY ON/OFF

MODEL		Wydajność	Zasilanie	Średnica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chł./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m <sup>3</sup> /h]	USD
CTK-18M	CTM-18	5,3 / 6,0	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	940	1430
CTK-24M	CTM-24	7,1 / 7,7	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1220	1910
CTK-30M	CTM-30	8,8 / 9,4	220-240/1/50	1/2 - 3/4	R410A	1540	2340
CTK-36M	CTM-36	10,5 / 11,0	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	1540	2440
CTK-48M	CTM-48	14,0 / 15,2	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	1540	2720
CTK-60M	CTM-60	16,4 / 17,6	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	1800	2940

### KLIMATYZATOR KASETONOWY INVERTER

MODEL		Wydajność	Zasilanie	Średnica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chł./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m <sup>3</sup> /h]	USD
CTKX-24M	CTMX-24	7,85 / 8,5	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1220	2350
CTKX-30M	CTMX-30	10,5 / 12,0	220-240/1/50	3/8 - 5/8	R410A	1540	2850
CTKX-36M	CTMX-36	12,4 / 13,2	380-400/3/50	3/8 - 5/8	R410A	1540	3750
CTKX-48M	CTMX-48	15,0 / 16,0	380-400/3/50	3/8 - 5/8	R410A	1540	3850
CTKX-60M	CTMX-60	16,5 / 18,0	380-400/3/50	3/8 - 5/8	R410A	1800	4450



### KLIMATYZATOR KANAŁOWY ON/OFF

MODEL		Wydajność	Zasilanie	Średnica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chł./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m <sup>3</sup> /h]	USD
CTC-36	CTM-36	10,5 / 11,4	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	2200	2 370
CTC-48	CTM-48	14,0 / 15,2	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	2820	2 770
CTC-60	CTM-60	17,0 / 20,0	380-400/3/50	1/2 - 3/4	R410A	2900	2 990



### KLIMATYZATOR KONSOLA INVERTER

MODEL		Wydajność	Zasilanie	Średnica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	j. zewnętrzna	chł./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m <sup>3</sup> /h]	USD
CTS-12	CTMI-12	4,1 / 4,9	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	550	1 040
CTS-18	CTMI-18	5,7 / 6,2	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	740	1 680



### MULTI INVERTER JEDNOSTKA ŚCIENNA

MODEL	Wydajność	Zasilanie	Średnica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	chł./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m <sup>3</sup> /h]	USD
CHX-09	2,9 / 3,3	220-240/1/50	1/4 - 3/8	R410A	500	240
CHX-12	4,0 / 4,7	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	550	260
CHX-18	6,5 / 6,7	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	800	295



### MULTI INVERTER JEDNOSTKA KASETONOWA

MODEL	Wydajność	Zasilanie	Średnica rur	Czynnik	Przepływ	CENA
j. wewnętrzna	chł./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[m <sup>3</sup> /h]	USD
CKX-09	2,7 / 3,3	220-240/1/50	1/4 - 3/8	R410A	580	490
CKX-12	3,6 / 3,8	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	630	505
CKX-18	5,3 / 6,0	220-240/1/50	1/4 - 1/2	R410A	790	550

### MULTI INVERTER JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

MODEL	Wydajność	Zasilanie	Średnica rur	Czynnik	Max. ilość j.wewn.	CENA
j. zewnętrzna	chł./grz. [kW]	[V/F/Hz]	[cal]	chłodniczy	[szt]	USD
CMX18-2	5,6 / 6,5	220-240/1/50	2 x 1/4 - 3/8	R410A	2	1400
CMX27-3	8,2 / 9,1	220-240/1/50	3 x 1/4 - 3/8	R410A	3	1800
CMX27-4	9,1 / 9,7	220-240/1/50	4 x 1/4 - 3/8	R410A	4	2100
CMX36-4	12,6 / 13,2	220-240/1/50	4 x 1/4 - 3/8	R410A	4	2350

Ceny netto, bez podatku VAT (22%), przeliczane wg kursu sprzedaży walut NBP z dnia wystawienia FV.  
Loco Magazyn TEOMA S.A.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.  
Cennik obowiązuje od 15.04.2010 do zmiany lub odwołania.

TEOMA S.A.



Biuro Sprzedaży

ul. Majdańska 3  
04-088 Warszawa  
tel. 022 517 79 00, fax 022 517 79 01

Magazyn

Panattoni Park Pruszków III  
ul. Ceramiczna 7, Ołtarzew  
05-820 Ożarów Maz.  
tel. 022 392 43 93, fax 022 392 43 94